

Super Cleaner

Cuidado de la embarcación

Limpieza y desengrase



DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Super Cleaner es un limpiador concentrado. Elimina efectivamente ceras, aceites y contaminantes. Apto para su aplicación a mano o con máquina de agua a presión. Desengrasa y limpia sin dañar las superficies pintadas o el Gelcoat. Usar siempre antes de la cera.

- * Muy eficaz como desengrasante si se utiliza en grandes concentraciones
- * Fácil de utilizar
- * Para su utilización antes de pintar o encerar
- * También es adecuado para la limpieza general del barco, pantoque, motor o automóvil
- * Biodegradable

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YMB820
Densidad	0.98
Sólidos en volumen	30%
Proporción mezcla	Limpieza ligera / media - 4-8 tapones negros para 4 litros de agua. Limpieza más profunda - uso sin diluir.
VOC	0 g/l
Tamaño del envase	500 ml

INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

Recubierto por	Intervalo de repintado							
	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.

APLICACIÓN Y USO

Preparación	Aclarar con agua dulce y dejar secar.
Método	Escoja una proporción adecuada para la mezcla. Mezcle el número exigido de tapones de Super Cleaner con agua dulce. Aplique Super Cleaner con un paño o esponja húmedos y luego aclare toda la superficie con presión moderada. Aclare con agua dulce.
Consejos	Mezcla - Agite bien antes de usar.
Algunos puntos importantes	La temperatura del producto debe estar entre 5°C y 35°C. La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 35°C. La temperatura del sustrato debe estar entre 5°C y 35°C.
Compatibilidad/sustratos	Apto para su uso en GRP y superficies pintadas y de metal.
Métodos de aplicación	Brocha/paño/esponja.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenamiento	INFORMACIÓN GENERAL: Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Super Cleaner, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa. TRANSPORTE: Super Cleaner debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra hasta su utilización.
Seguridad	GENERAL: Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica. VERTIDOS: No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan. No se eliminarán restos de Super Cleaner a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.
NOTAS IMPORTANTES	<i>La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin</i>

Para más información contactar con el técnico de su zona o en www.yachtpaint.com.

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Super Cleaner

Cuidado de la embarcación

Limpieza y desengrase



consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.

Para más información contactar con el técnico de su zona o en www.yachtpaint.com.

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.