

Fibreglass Surface Prep

Special produkter

Rengøringsmiddel



PRODUKT BESKRIVELSE

Fibreglass Surface Prep er en slipmiddelfjerner, som eliminerer behovet for slibning af ren gelcoat, når den bruges sammen med Internationals Fibreglass No Sand Primer, Interprotect, Gelshield 200 eller Interspeed Aqua. Fibreglass Surface Prep kan bruges til forbehandling af gamle og vejrbidte alkyder før påføring af efterfølgende maling. Den blødgør overfladen let.

PRODUKT INFORMATION

Kulør	YMA601
Densitet	1.3
Tørstofindhold	22.50%
Normal lagringstid	2 år
VOC	325 g/lit
Emballage størrelse	2.5 Lt.

TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørretider							
	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Overmalet med	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.

BRUGSANVISNING

Metode	Påfør Fibreglass Surface Prep på en klud eller svamp, og tør henover fladen som skal rengøres med et let tryk fra hånden. Tør af med en ren, våd klud til der ikke er nogen rester af Fibreglass Surface Prep tilbage. Overfladen kan males så snart at overfladen er tør. REN GELCOAT: Hvis overmalningstiden overskrider 4 timer, bør du sikre dig at overfladen er ren og tør før videre påføring af maling. ALKYDER: Hvis overmalningstiden overskrider 4 timer, skal der påføres yderligere Fibreglass Surface Prep før flere lag påføres.
Tips	Blanding Rør eller ryst grundigt. Andet Fibreglass Surface Prep fjerner ikke kraftige pletter.
Vigtig information	Opbevares frostfrit.
Kompatibilitet/Underlag	Udelukkende glasfiber/gelcoat.
Påføringsmetoder	Klud/Svamp.

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring	GENEREL INFORMATION Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for Fibreglass Surface Prep skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys. TRANSPORTINFORMATION Fibreglass Surface Prep bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.
Sikkerhed	GENERELT Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Båd råd. AFFALDSHÅNDTERING: Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af Fibreglass Surface Prep må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse. Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.
PRODUKTANSVAR	Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaringer, tests og udvikling.

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2014.