

Fibreglass Surface Prep

Özel Ürünler

Temizleyici



ÜRÜN TANIMI

Fibreglass Surface Prep International'ın Fibreglass No Sand Primer veya Interspeed Aqua ile kullanıldığında çıplak GPR i zımparalamayı gerektirmeyen bir kalıp temizleme aracıdır. Fibreglass Surface Prep jel katmanı tamamen temizler ve Fibreglass No Sand Primer veya Interspeed Aqua 'nın uygulanması için uygun bir zemin hazırlar. Yüzeyi nazikçe yumuşatarak sonraki katları atma öncesinde yıllanmış ve havalanmış alkidler kullanılabilir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YMA601
Özgül Ağırlık	1.3
Katı Madde Oranı	22.50%
Raf ömrü	2 yıl
VOC (arz edilen)	325 g/lit
Birim Ebatları	2.5 Lt

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

Kurutma

Kat atma

Yüzey Sıcaklığı

	5°C (41°F)	10°C (50°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Üzerine atılabilecek ürünler	Min Max	Min Max	Min Max	Min Max

UYGULAMA VE KULLANIM

Yöntem	Fibreglass Surface Prep'i nemli bir bez veya sünger yardımıyla uygulayın, daha sonra uygun basınç uygulayarak tüm yüzeyi silin. Hiçbir Fibreglass Surface Prep artığı kalmayacak şekilde temiz ve nemli bir ben ile silin. Yüzey kurur kurumaz boyanmaya hazırdır. ÇIPLAK GRP: Eğer kaplama süresi 4 saati geçerse, yüzeyin sonraki boya uygulaması için temiz ve kuru olduğundan emin olun. ALKİDLER: Eğer kaplama süresi 4 saati geçerse, bir sonraki kat atma öncesinde Fibreglass Surface Prepi yeniden uygulayın.
Tavsiyeler	Karıştırma İyice karıştırın. Diğer Fibreglass Surface Prep ciddi lekeleri ortadan kaldırmaz.
Bazı önemli noktalar	Don yapmasını engelleyin.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	Sadece GRP içindir.
Uygulama Yöntemleri	Bez/Sünger

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	GENEL BİLGİ: Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.
Güvenlik	GENEL: Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.
TEKZİP	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya <http://www.yachtpaint.com> adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2014.